





MAGNET LEVEL INDICATOR

- 1. LIC 液位指示器及另附裝設液位控制開關 (REED SWITCH)
- 2. LI 只有液位指示器
- 3. LIT 加裝 4-20 mA 輸出



- A. Body: 304SS, 316SS, 316LSS, PP, P.V.C, P.V.D.F
- B. Connection: Flange: $\frac{1}{2}$ "~2" JIS, ANSI DIN
Union: $\frac{1}{2}$ "~2" PT, NPT
- C. Indicator: 旗標固定座鉻合金 旗標A.B.C紅白色
- D. Packing: Asbestos Teflon
- E. Temperature: P.V.C 60°C, PP 70°C, P.V.D.F 100°C,
304SS, 316SS, 316LSS, 350°C
- F. Pressure: P.V.C, PP, P.V.D.F 6kg/cm²
304SS, 316SS, 316LSS 40kg/cm²
- G. Viscosity: MAX 700cp
- H. Specific Gravity: 0.7以上

- REED SWITCH MODEL
SWR-1410LD
1. IP 65
2. AC 110V/220V 0.5A
3. 自保持型



■ 說明

在桶槽的外側裝置延伸旁路管，由旁路管外加裝磁力液位指示器，將裝有磁鐵的浮球放進旁路管內，因紅白色ABS磁性片內裝著與浮球磁性相反之磁鐵，所以當浮球上升時會吸引紅白色ABS磁性片翻動，由白色翻為紅色，以指示實際液面高度。

■ 特性

適用於高溫、高壓力、強酸、強鹼及防爆要求，結構簡單，易讀出液位，安全，安裝保養容易。廣泛用於布料染色整設備、廢水處理、發電廠、化工設備、食品飲料業、熱煤油鍋爐和石化工業等。可加裝液位傳送器及磁性開關，不須停機可隨時按裝或調整。也可加裝多種選購配備使控制更加容易。若電源中斷，現場磁性開關亦不受影響，準確性高。

歡迎訂製各式反射式穿透式液面計，敬請惠予告知下列之條件：

- 1. 型式 (Model)
- 2. 液體名稱 (Name of liquid)
- 3. 材質 (Material)
- 4. 接續方式 (Connection)
- 5. 操作壓力 (Oper Pressure)
- 6. 操作溫度 (Opre temp)
- 7. 尺寸L (Size L)

SYNTEX TECH CORP.

NO.503, SEC.2, JINLING RD., PINGJHEN CITY, TAOYUAN COUNTY 324, TAIWAN, (R.O.C)

TEL: 886-3-4679659 FAX: 886-3-4679649

www.syntextech.com.tw syntex.tech@msa.hinet.net